

WIFITD_OLD20171013

"WIFITD": WIFI-SCHNITTSTELLE FÜR
WÄGE-INDIKATOREN



Geringe Abmessungen, sehr gute Signalqualität, Neigungseinstellung und Ausrichtbarkeit der Antenne sind nur einige der Eigenschaften dieses Produktes für den einfachen drahtlosen Anschluss jeder Waage oder Wägesystems an das Firmen-Computer-Netzwerk. Einfache Montage und Anschluss an den Wäge-Indikator über mitgeliefertes Kabel. Das Modul kann gemeinsam mit anderen DINI ARGEO-Produkten eingesetzt werden wie z.B. Kontroll-Leuchte, Alibispeicher und Drucker (angeflanscht oder extern).

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Standardvorrichtung WiFi IEEE 802.11b
- Abmessungen: - Höhe: 50 mm - Breite: 87 mm
- Funkübertragung:
 - außen: 70m
 - innen: 30m; dieser Abstand kann je nach Bausubstanz, in der sie verwendet wird, mehr oder weniger großen Veränderungen unterliegen: je abgeschirmt die Umgebung ist, desto kleiner wird die erreichbare Übertragungsstrecke.
- Frequenz: 2.4 GHz
- Datenrate: bis zu 65 Mbps mit Automatic Fallback
- Protokolle und Betriebsweisen: die von IEEE 802.11b vorgesehenen, eingeschlossen WEP (Kryptographie)
- Betriebstemperatur: -20°C +85°C
- Speisung: von 5 bis 12Vdc



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.