

DFWDXT

DFWDXT WÄGE-INDIKATOR MIT LEUCHTSTARKER ROTER 40mm LED-ANZEIGE



Digitaler Wäge-Indikator mit großer, leuchtstarker roter 40mm LED-Matrixanzeige (SMD-Technik), leicht aus jedem Blickwinkel und großer Entfernung ablesbar, auch bei direktem Sonnenlicht. Die Helligkeit und Intensität kann per Software über PC eingestellt werden. Seine Leistungsstärke und verfügbaren Programme ermöglichen den Einsatz für industrielle und kommerzielle Anwendung. Eichfähig (CE-M) gemäß OIML R-76 / EN 45501.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten
- 6 große sehr helle 40mm LED-Ziffern, leicht ablesbar aus jedem Blickwinkel und großer Entfernung, mit justierbarer Helligkeit und Intensität.
SMD-Technologie garantiert eine hohe Effizienz und Leuchtkraft auch bei vollem Sonnenlicht.
- Ausgerüstet mit 6 LED's zur Funktionsanzeige.
- Edelstahlgehäuse, Schutzart IP68, gegen Regen und Staub, leicht zu reinigen und resistent im rauen und aggressiven Umfeld.
- Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage.
- Abmessungen 264x174x115 mm.
- Max. 10.000e oder 3x 3000e @ 0,3 μ V/e in geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen Verkehr.
- Max. 1.000.000 Ziffernschritte anzeigbar, interne Auflösung bis zu 3.000.000 Schritte.
- Bis zu 8 Linearisierungspunkte mit DINITOOLS.
- A/D-Wandler 24 Bit, Sigma-Delta, max. 200 Wandlungen/Sek., Autoselect.
- Digitale Justage und Setup über Tastatur oder PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung 110-240VAC oder 6VDC durch eingebaute, wiederaufladbare Batterie.
- Anschluss an bis zu max. 8 Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm.

HAUPT-ZERTIFIZIERUNG

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

FUNKTIONEN

- **TASTENFUNKTIONEN:** Nullstellen, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/Ausschaltung.
- **WÄHLBARE FUNKTIONEN:**
 - Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10.
 - Netto/Brutto oder Umschaltung Lb/kg.
 - Summierung der Gewichte.
 - Chargenverwiegung.
 - Geeichte Übertragung des Gewichts an PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB (mit Option Alibispeicher ALMEM).
 - Stückzählung (max. Auflösung 1.500.000 Schritte).
 - +/- Kontrolle.
 - Prozent-Wägung.
 - Gewicht: Haltefunktion.
 - Schaltpunkte (mit Option DFIO).

VERFÜGBARE FUNKTIONEN ÜBER FERNBEDIENUNG

- Serienmäßige infrarot-Fernbedienung mit 19 Tasten: Nullstellen, Tara / Tara-Handeingabe, Funktion Ein/Aus, Ausdruck, Ausschaltung.
- Optionale Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten: Nullstellen, Tara, Funktion Ein/Aus, Ausdruck, Ausschaltung.

VERFÜGBARE SPRACHEN FÜR DEN DRUCK

- IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*

* Chinesisch und Griechisch erfordern eine Programmierung des Druckers/Etikettierers (S1, nur zum Zeitpunkt der Bestellung)

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss/Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C konfigurierbar für PC, SPS, zusätzliche Fernanzeige oder Funkmodem (RS485 optional). Eingebauter RJ-Stecker für schnelle Kontaktierung.

OPTION MASTER/REPEATER

- Spezifisches Programm (Code MSTSLV) für die Verwendung der Anzeige als Universal- oder Multiwaagen-Repeater (MASTER) in Verbindung mit DFW/DGT/MCW.

FUNKTIONS-MODI:

- Multiwaagen-Repeater (MASTER):
Wägefunktion, die es ermöglicht das Gewicht von bis zu 32 unabhängigen Waagen anzuzeigen, mit der Möglichkeit deren Funktionen zu steuern oder auch die Gewichtssumme aller Waagen anzuzeigen und zu drucken.
- Universeller Gewichts-Repeater:
Erlaubt das Gewicht jeder Waage wiederzugeben, und zwar mittels Konfigurierung des Eingangs-Strings.
- [Klicken](#) Sie hier für weitere Informationen.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE