

TPWLKI_OLD20170904_N2

GABELHUBWAAGEN AUS EDELSTAHL
SERIE TPWLKI "LOGISTIC"



Edelstahl-Gabelhubwagen mit Waagenfunktion,
integrierte Mehrbereichs-Wägeelektronik.
Ausgestattet mit 4 Edelstahl-Wägezellen,
Schutzart IP68 . Einfach im Gebrauch, robust und
geeignet für den Einsatz im rauen Arbeitsumfeld.
Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs in der internen Version.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des max. Wägebereichs in der geeichten Version "M".
- Gabelabmessungen 1180 x 550 x 80 mm. Gewicht ca. 135 kg.
- Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl.
- Hydraulikpumpe aus Edelstahl.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Nylon.
- 4 Wägezellen aus Edelstahl und Anschlüsse in Schutzart IP68.
- Edelstahl-Wäge-Indikator in IP65. Sehr einfach zu reinigen und resistent in rauen und korrosiven Umfeldern; großes, hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display, deutlich sichtbar auch bei geringer Helligkeit; feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 17 Numerik-/Funktionstasten.
- Kalibrierung und Setup mittels Tastatur oder PC mit DINITOOLS.
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar.
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar.
- Batterie-Kapazitätsanzeige.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers.
- Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem oder tragbares Terminal.
- IR-Eingang für Fernbedienung.
- Thermodrucker in den Versionen TPWLKIP und TPWLKIPM.

FUNKTIONEN

- Nullstellen, Tara, Ausdruck, numerische ID
- Anzeige mit erhöhter Auflösung x10
- Netto/Brutto oder Umschaltung lb/kg
- Summierung der Gewichte
- Chargenverwiegung
- +/- Kontrolle
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Teile)

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Spezielle Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	TPWLKI-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	TPWLKIM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
	TPWLKIP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	TPWLKIPM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE