

WLB

Serie "WLB" - KOMPAKTE TISCHWAAGE



Extrem robuste Tischwaage mit kompakten Abmessungen, gebaut aus hochwertigen Materialien. Geeignet für Industrielabors und erschwerte Arbeitsumgebungen. Ausgestattet mit Prüfgewicht zur schnellen Justage/Kontrolle der Waage. Multifunktionales Waagenprogramm. CE-M Bauartzulassung nach EN 45501.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TISCHWAAGEN: HAUPTMERKMALE

- Spezielle Konstruktion aus eloxierter Legierung, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.
- Ladefläche aus eloxierter Legierung, abwasch- und kontrollierbar.
- Sicherheitsendschalter und Schutzplatte gegen Seitenschläge.
- Aluminium-Wägezelle, Schutzart IP67.
- Herausnehmbares Eichgewicht, nützlich zur Justage-Kontrolle.
- Integrierte Gewichtsanzeige mit hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige 25 mm, wasserdichte Tastatur und Multifunktionsprogramm.
- Verstellbare Füße, rutschfest.
- Integrierte Libelle.
- Schutzart IP67.
- Serielle Schnittstelle RS232 zum Anschluss an PC oder Drucker.
- Spannungsversorgung durch integrierte wiederaufladbare Batterie. Ladegerät mit Stecker in IP68 (nicht als Netzteil verwendbar).
- Abmessungen und Gewicht:
 - Waage: (LxBxH) 360x210x75mm - 5,3kg
 - Verpackung: (LxBxH) 500x300x150mm - 6,6kg.
- Patentiertes Produkt.

TISCHWAAGEN: AUSWÄHLBARE FUNKTIONSMODI

- Durch eine bestimmte Taste kann der gewünschte Funktionsmodus gewählt werden:
- WÄHLBARE FUNKTIONEN:
 - x 10 hochauflösende Visualisierung
 - Präzisions-Wiegen mit Neujustage durch Eichgewicht (im Unternehmen für den internen Gebrauch)
 - Netto / Brutto oder Umschaltung lb / kg
 - Gewicht-Totalisierung
 - Rezeptieren
 - +/- Gewichtskontrolle
 - Prozent-Wiegen
 - Eichfähige Gewichtsübertragung zu PC/SPS oder Drucker
 - Stückzählen
 - Hold
- ANDERE Standard-Funktionen:
 - Nullstellen, Tara, voreingestellte Tara, Tara-Abzug, Automatische Abschaltung.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	 (g)*	d HR (g)*	Linearità (g) + / -	Ripetibilità (g)
WLB6M-1	III	190x190 mm	6000	--	1	0.1	1	1

(* M) as standard

(* d HR) Das Digit hohe Auflösung ist standardmäßig aktiv; es kann im Konfigurationsmenü deaktiviert werden.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE