

KDQ_OLD20191122

MODULARE WAAGEN ZUR FPVO-PRÜFUNG UND TOLERANZKONTROLLE



Lösungen für die FPVO-Prüfung (Gemäß Richtlinie 76/211/EWG) oder für die maßgeschneiderte statistische Kontrolle, besonders geeignet für schnelle und sichere Kontrolle des Gewichts von Fertigpackungen, oder für die einfache Toleranzkontrolle für innerbetriebliche Anwendungen. Es ist möglich, die geeignetste Plattform und Anzeige unter den folgenden zu wählen. Die reiche Auswahl an Optionen kann außerdem das System stark verbessern.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

FUNKTIONEN

- Statistische Kontrollen für innerbetriebliche Anwendungen oder in geeichter Ausführung:
 - Statistische Kontrollen sind auswählbar nach KUNDENWUNSCH oder nach FPVO (gemäß Nr. 76/211/EEC) mit Kriterium akzeptieren/ablehnen des Fertigungsloses bei der Kontrolle.
 - Auswahlmöglichkeit zwischen DESTRUKTIVER und NICHT DESTRUKTIVER gesetzlicher Kontrolle.
 - Berechnung und Druck eines Fertigungsloses und der Standardabweichungen.
 - Mengenprüfung in ml bei Eingabe eines Dichte-Faktors für jeden Artikel.
 - Management von Produktionsanlagen: eine kann bis zu 10 Produkte gleichzeitig steuern mit einer oder mehreren Waagen (bis zu 1 Waage pro Anlage).
- Bis zu 5 unabhängige geeichte Waagen anschließbar, dies erlaubt das Prüfen aller Gewichtsgruppen mit dem gleichen Wägesystem.
- Tara-Abzug, Tara Handeingabe (direkt oder berechnete Werteingabe), manuelle oder automatische Tara; entsperrt automatische Tara-Funktion am Ende des Wägevorgangs.
- Summenbildung: beim Beladen, manuell oder automatisch bei Stabilität oder innerhalb einer Toleranz.
- 4 unabhängig voneinander einstellbare und ausdrückbare Summen-Ebenen: Teilsumme, Zwischensumme, Gesamtsumme und Artikelsumme.
- Auswahl der Anzeigemöglichkeiten am LCD-Display (Summen, Gewicht, Menge ...).
- Frei konfigurierbare Tastaturfunktionen je nach Kundenwunsch.
- 15 konfigurierbare und ausdrückbare ID-Texte (Identifikationscodes) je 32 Zeichen. Beispiel: Code, Partien-ID, Bearbeiter-ID, Schichtnummer, etc.
- Datenspeicher für 1000 Artikel mit 3 Zeilen je 20 Zeichen für alphanumerische Beschreibungen, Dichte-Koeffizient, Nominal-Gewicht, 3 +/- Toleranzebenen (T1, T2, T3), verknüpfte Tara-Werte.
- Programmierbarer Ausdruck.

BEISPIEL 1



T-Plattform mit Wäge-Indikator 3590EXP, Thermodrucker und Drei-Wege-Kontrollleuchte.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE