DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WKPT

"WKPT - C3": ANALOGER BAUSATZ FÜR BRÜCKENWAAGEN MIT TOUCHSCREEN-ANZEIGEGERÄT



Bausatz für die Realisierung von analogen Brückenwaagen, bestehend aus Gewichtsanzeige 3590ET mit Touchscreen mit AF03 Programm spezifisch für Wägebrücken, 8 analoge Wägezellen der Serie DINI ARGEO "RCPT", IP68, komplett mit Schwinggelenken aus verzinktem Stahl und analogem Ausgleichskasten, mit Überspannungsableiter.

Touch Screen Anzeigegerät, bestimmt für Brückenwaage.

Klemmkasten mit entfernbar Klemmbrett und integrierte Überspannungsableiter.

ANALOGE Wägezellen. Edelstahl mit legiertem Stahlkörper.

GESAMTNUTZLAST: 240 t (8 Zellen zu je 30 t).

OIML R60. Genauigkeitsklasse C3.

Wägezellenhöhe (inklusive cups): 200mm.

WÄGEZELLEN: ANSCHLUSSKABEL 18 m.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

ANALOGE WÄGEZELLEN "RCPT"

- Genauigkeitsklasse C3.
- Innenraum aus Edelstahl mit vernickeltem Stahlkörper; Laserschweißen.
- Optimiert für Parallelschaltung.
- Schutzgrad IP68.
- Kapazität 30000kg.
- 18 m abgeschirmtes Anschlusskabel.
- Gelenkige selbstausrichtende Platten, selbstzentrierende Platten und Schutzdichtungen als Standard.
- Mindest-Überprüfungsintervall: Vmin = EMax / 10.000
- Maximale Anzahl von Wägezellenteilungen: nLC = 3000 (C3)
- Empfindlichkeit 2mV/V +/- 0,1%
- Temperatureinfluss auf den Wägebereich 0,002%/°C
- Temperatureinfluss auf Null +/- 0,002% / °C
- Temperaturkompensation -10°C/+40°C
- Arbeitstemperaturbereich -30°C/+70°C
- Creep bei Nennlast nach 30 Minuten. 0,02% F.S
- Versorgungsspannung von 5 bis 15 Vdc
- Eingangswiderstand 700 ± 20 Ohm
- Ausgangswiderstand 703 ± 7 Ohm
- Nullsignal-Toleranz +/-1% F.S.
- Isolationswiderstand > 5000 MOhm
- Maximale statische Belastung > 150% F.S.
- Bruchlast 250% F.S.
- 4-poliges abgeschirmtes Kabel, 18m lang, 5mm Durchmesser

Um das vollständige Datenblatt aufzurufen, klicken Sie auf HIER.

"3590ET" WÄGE-ANZEIGE

- Graphisches Touchscreen-Farbdisplay.
- ABS-Gehäuse, Schutzart IP65.
- Integrierter Alibispeicher zur Kommunikation mit Drucker und PC, geeicht CE-M.
- 3 serielle Schnittstellen, 2x RS232 und 1x RS485 zum Anschluss Drucker, Fernanzeige und PC.
- 2 serienmäßige Eingänge und 4 Ausgänge.
- Anwendungssoftware "AF03", geeignet für Fahrzeugwägung und Management von LKW-Wägebrücken.
- AF03GT-Anwendungssoftware AF03GT für Fahrzeugwägung und Brückenwaagenmanagement mit Warenein- und -ausgangskontrolle.

Um das vollständige technische Datenblatt anzuzeigen klicken Sie bitte HIER.

ANSCHLUSSKASTEN "JB10Q"

- Gehäuse aus verstärktem Polyester.
- Abnehmbare Klemmleiste.
- Schutzart IP65 oder bei Vergiessen mit GELBOX Antikondensations-Gel IP68 (optional, nötig sind 1200ml des Gels).
- Integrierter Űberspannungsschutz.

Um das vollständige technische Datenblatt anzuzeigen klicken Sie bitte HIER.

BEISPIEL 1




BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



BEISPIEL 4



www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.