

PW_OLD20190405_N2

SERIE "PW" - PALETTENWAAGE



Niederprofil-Palettenwägemodul, leicht zu transportieren. Geeignet für Anwendungen in Industrie und Handel, wo schnell Material gewogen werden soll, das mit Förderwagen transportiert wird. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen. Verfügbar auch in Version ATEX Ex II 2GD IIC aus Edelstahl.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, IP67.
- Struktur und Lastfläche aus geformtem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe hellblau RAL 5007.
- Einstellbare Lastfüße und Libelle, 2 Räder und Transportgriffe.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- 5m abgeschirmtes Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

EDELSTAHLAUSFÜHRUNG

- Niedriges Profil, nur 75mm hoch.
- Angelenkte selbstzentrierende Füße aus Edelstahl, antirutsch und erschütterungsfrei, mit verstellbarer Höhe.
- Edelstahl: mechanische Struktur und Metall-Kleinteile AISI304, Edelstahl-Wägezellen IP68, auch in der ATEX-Version.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 2 x 3.000e (mit Dini Argeo Wäge-Indikator).
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.

OPTIONEN FÜR ATEX-VERSIONEN (nur für Edelstahlausführung)

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QAP: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX-Deklaration für die PLATTFORM (für die Wägezellen siehe ATEX-Deklaration mit Code CCATEX-1). Option wird nur angeboten wenn die Plattform ohne Indikator bestellt wird. Wenn ja, beziehen Sie sich auf das vorhandene Zertifikat des gewählten Wäge-Indikators.



ACHTUNG

Für ATEX-Systeme wird die Version aus Edelstahl benötigt, die ohne Träger aus Plastik und ohne entsprechende Räder geliefert wird.

ZUBEHÖR

- Anzeigenstativ.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*	d HR (g)*
<u>PW6</u>	1260x800x85	4x500kg	600	100	200	100-200	50
<u>PW15-1</u>	1260x800x85	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
<u>PW30-1</u>	1260x800x85	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--
<u>PWI6</u> 	1260x800x75	4x500kg	600	100	200	100-200	50
<u>PWI15-1</u> 	1260x800x75	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
<u>PWI30-1</u> 	1260x800x75	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE