

CW_INOX

SERIE "CW" - INOX-WANDWAAGE MIT FLEISCHHAKEN



Wägemodule aus Edelstahl, geeignet zum Wiegen von Tiervierteln, sowohl hängend als auch auf der klappbaren Plattform. Standard-Version mit eichfähiger Wägezelle.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit einer eichfähigen "Single-Point"-Wägezelle, Edelstahl, staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP67, 350 Ohm, mit Prüfschein OIML R60,.
- Tragrahmen vorgesehen zur Wandbefestigung (mit Fleischhaken).
- Klappbare Lastplatte aus Edelstahl, ausgestattet mit absturzfriem Kolben.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- 3m 6-polig abgeschirmtes Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

OPTIONEN (WERDEN IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3.000e oder 2 x 3.000e (abhängig vom eingesetzten Dini Argeo Wäge-Indikator).
- Modelle mit speziellen Abmessungen und Wägebereichen auf Anfrage.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
CW12I15	490x500x1534	1x300kg	150	50	50	20-50
CW12I30	490x500x1534	1x500kg	300	100	100	50-100

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE