

3590ETPBOX

3590ETPBOX "TOUCH": KIOSK MIT WÄGE-INDIKATOR FÜR SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM UND FAHRZEUGWAAGEN, MIT FARBIGEM TOUCHSCREEN



Selbstbedien-System für Brückenwaagen-Management, komplett mit 5,7" Touchscreen und Thermodrucker, integriert in einem robusten Edelstahlgehäuse. Serienmäßig mit RFID-Leser. CE-M eichfähig.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE MERKMALE

- Stabiles Gehäuse in Edelstahl matt, komplett mit Elektromechanik und Netzteil für die integrierten Geräte.
- Schutzart IP 66* (*außer thermodrucker).
- Schutzvisier (Stahlblech) vor Sonne und Regen.
- 5,7" Touchscreen-Display, hintergrundbeleuchtet.
- Vollständig anpassbare Visualisierungen.
- QWERTY-, AZERTY- oder QWERTZ-Tastatur im Touchscreen integriert, frei wählbar.
- Integriertes RFID-Lesegerät mit einer Leseleistung von ca. 30 mm Abstand.
- Ausgestattet mit Alibispeicher.
- Schnelle Auswahl der angezeigten Sprache.
- Thermodrucker mit Papierschneider. Druckgeschwindigkeit >50mm/s, Auflösung 203 dpi, 24/40 Spalten, Papierbreite 60mm.
- Vollständig anpassbare Tickets.
- Software AF03 für Brückenwaagen, Standardkonfiguration für Selbstbedien-Anwendung.
- Spannungsversorgung 230V AC.

WICHTIGE FUNKTIONEN

- TARA löschen, automatische Tara, Hand-Tara, Tara verriegeln / entriegeln.
- Anschluss/Verwaltung der wichtigsten digitalen Wägezellen auf dem Markt.
- Automatische Übernahme der Bedien- und Fahrzeugdaten durch Magnetkarte zur Speicherung des Gewichts bei Ein- und Ausfahrt.
- Verwaltung von Fahrzeugen mit Anhänger, auch auf 2 Waagen (Traktor auf Waage 1 und Anhänger auf Waage 2).
- Datenbank für 500 Kunden / Lieferanten mit zwei alphanumerischen Beschreibungen á 20 Zeichen, Summe Eingangs- und Ausgangsgewicht, Summe Netto, Summe der Wägungen.
- Datenbank für 500 Artikel, alphanumerische Beschreibung 20 Zeichen, Summe Eingang, Summe Ausgang, Summe Netto, Summe der Wägungen.
- Datenbank für 500 Fahrzeuge, alphanumerische Beschreibung 20 Zeichen, Kennzeichen 10 Zeichen, zugeordneter Tarawert, Ein- und Ausgangs-Gesamtgewicht, Summe Netto, Summe der Wägungen.
- 6 Stufen für Summengewicht, setzbar auf Null und druckbar auf unabhängige Weise: Teilsumme, Zwischensumme, Gesamtsumme, Gesamtsumme Kunde, Gesamtsumme Artikel, Gesamtsumme Fahrzeug.
- Drucken der vollständigen Datenbankberichte oder einfach nur den behandelten Artikel.
- Automatischer Druck mit vollständig konfigurierbarem Layout.
- Möglichkeit den Zugang zum SETUP per Passwort zu schützen.

ZERTIFIZIERUNGEN

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R134 (Software AF09)

SERIELLE SCHNITTSTELLEN, EIN- UND AUSGÄNGE

- 2 serielle Schnittstellen RS232, zum Anschluss von Drucker, PC oder SPS, Funkmodul und weitere optionale Schnittstellen.
- 1 serielle Schnittstelle RS485/RS232, zum Anschluss von Drucker, Fernwaage, Badge-Leser oder digitale Wägezellen.
- Ausgestattet mit Eingang Tastatur-Emulation, für Barcode / Badge-Leser oder externe PC-Tastatur, über Kabel mit Mini-DIN-Anschluss (optional).
- 4 optoisolierte Ausgänge.
- 2 optoisolierte Eingänge.

Verfügbar auf Anfrage:

- Münzleser / Münzprüfer



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE