

WIFITD

"WIFITD": WIFI-SCHNITTSTELLE FÜR WÄGE-INDIKATOREN



Wifi-Platine mit geringer Größe für interne Montage und Verbindung in den Indikator durch das gelieferte Kabel. Die klebende Antenne, die ans Gehäuse angebracht werden kann, erlaubt die Verbindung von allen Waagen oder Wägesystemen mit dem Firmennetzwerk.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Konfiguration über WIFI/Ethernet.
- Standardvorrichtung WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Abmessungen: Höhe 17 mm, Breite: 50 mm, Länge 89 mm.
- Funkübertragung: außen 70m, innen 25m. Der Abstand kann ändern je nach Installationsumgebung und Gehäusematerial des Instruments.
- Frequenz: 2.4/2.5 GHz.
- Datenrate: bis zu 500Kbps.
- Protokolle und Betriebsweisen: IEEE 802.11b/g/n, WEP, WPA und WPA2-PSK(AES/TKIP).
- Lagerungstemperatur: -40°C +95°C.
- Speisung: 5Vdc

ANMERKUNG: ZUBEHÖR NUR MIT GEEIGNETEM ANZEIGEGERÄT ZUSAMMEN BESTELLBAR



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE