

EPWLI_2018

SERIE EPWLI "LOGISTIC" PALETTENWAAGE AUS EDELSTAHL



Palettenwaagen aus Edelstahl, die schnell, präzise, einfach zu bedienen und zu transportieren sind. Integrierte Gewichtsanzeige, komplett mit ausziehbarem Anschlusskabel. Die automatische Mehrbereichswaage ermöglicht es, maximale Präzision bei geringeren Gewichtswerten zu erreichen und gleichzeitig die hohe Tragfähigkeit beizubehalten. Auch in Zweibereichswaage EICHFÄHIG erhältlich, zur legalen Verwendung gegenüber Dritten.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

HAUPTDATEN

- Neue Wiegesoftware für eine einfachere Anwendung des Geräts.
- Wäge-Indikator mit Halterung, geeignet für Montage auf Stativ (optional), Wand (einstellbare Halterung optional) oder Tisch.
- Gehäuse aus Edelstahl, IP68, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebungen.
- Wasserdichte und funktionelle 5-Tasten-Tastatur, mit Anzeigen für den schnellen Abruf von Funktionen und Haupteinstellungen. Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen, die aktive Anwendungen anzeigen.
- Betrieb mit 4 Scherstab-Wägezellen aus Edelstahl, 1000 Ohm, C3 eichfähig gemäß OIML R60 (3000+3000 Ziffernschritte), Schutzart IP68, bemessen für doppelte Nennlast.
- Struktur aus Edelstahlblech, versehen mit einstellbaren Lastfüßen.
- Libelle, Räder und Griffe für den Transport.
- 3 Meter langes Kabel für den Anschluss an Wäge-Indikator.
- Genauigkeit: $\pm 0,05\%$ des Wägebereichs.
- Programmierbare automatische Selbstabschaltung.
- Digitale Kalibrierung und Setup über Tastatur oder per PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung 110-240VAC.

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionaler RS 232/C-Port auf RJ-Stecker für schnelle Verbindung (optional USB oder RS485), konfigurierbar für PC, PLC, zusätzliche Fernanzeige.
- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss / Etikettendrucker.

VERFÜGBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
 - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
 - Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
 - Netto / Brutto
 - Lb-Kg-Umschaltung
 - Umrechnung N in Kg
 - Freier Umrechnungsfaktor (für Meterzähler-, Literzähler-Systeme usw.)
 - Gewichtssummierung
 - Rezeptur
 - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
 - Prozentwiegen
 - Prozent-Dosieren mit programmierbarem Zielgewicht
 - Stückzähler
 - Hold-Funktion
 - Zweistufiges Füllen / Dosieren mit Nullstellung beim Start (mit optionalem DFIO)

"Alibispeicher" und "Schwellenwerte" stehen in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und werden bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert; auf diese Weise ist es z.B. möglich, zu summieren, jede Wägung im Alibispeicher zu speichern und Relaisausgänge zur Ansteuerung von Automatisierungen zu aktivieren.

- Optionale Funktionen:
 - PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPK)
 - Umrechnung N in Kg (Code DFWPK)
- Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste * zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

** Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.*

BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
	EPWLI-2	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	EPWLIM-2 M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE