DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# KSD

## Serie "KSD" Digitale Tischwaagen aus Edelstahl






Diese digitalen Tischwaagen zeichnen sich durch ein solides und vielseitig nutzbares Edelstahl-Gehäuse mit einer großen Lastplatte aus.
Das neue multifunktionale Programm ermöglicht dem Bediener den gewünschten Modus zu wählen um Kontrollen, Stückzählung, Prozentwiegen und Totalisierung durchzuführen.
Die lange Batterielaufzeit und die seitlichen Griffe ermöglichen den einfachen Transport der Waage direkt dorthin wo sie zum Einsatz kommt.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle Anwendungen**

## DIGITALE WAAGEN: TECHNISCHE DATEN

- Digitale Waage mit Edelstahl-Gehäuse, widerstandsfähig und leicht zu reinigen.
- Lastplatte aus Edelstahl, prüfbar und leicht zu reinigen. Abmessungen 250 x 340 mm.
- Aluminium Wägezellen.
- 40mm LCD-Display, mit verschiedenen Hintergrundfarben.
- Wasserdichte Tastatur und multifunktionales Programm.
- Schutzart IP44.
- Rutschfeste verstellbare Füße.
- Ergonomische Seitengriffe.
- Libelle unter der Lastplatte positioniert.
- Serielle Schnittstelle RS232 zum Anschluss an PC oder Drucker.
- Stromversorgung Digitalwaage: interner Akku (Betriebszeit ca. 40h) oder über externes Netzteil / Ladegerät.

## DIGITALE WAAGEN: HAUPT-ZERTIFIZIERUNGEN

- KSD-Waagen-Zertifikate:
  - EU Type Examination Certificate (45501:2015)
  - OIML R76

## I/O-SCHNITTSTELLEN

- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C, programmierbar zum Anschluss an Drucker/Etikettierer, oder für einen am Indikator angeschlossenen Drucker.
- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C (optional RS485) programmierbar für PC, SPS, zusätzliche Fernanzeige oder Funkmodem. RJ-Buchse für den schnellen Anschluss.

## WÄHLBARER FUNKTIONSMODUS

- Über eine bestimmte Taste kann die gewünschte Betriebsart gewählt werden:

- WÄHLBARE FUNKTIONEN:
  - Hochauflösende Gewichtsanzeige x 10.
  - Präzises Wiegen durch Eichgewicht (für internen Gebrauch).
  - Netto / Brutto oder Umrechnung lb/kg.
  - Gewichts-Summierung.
  - Rezeptur.
  - +/- Kontrolle
  - Prozent-Wiegen.
  - Geeichte Gewichtsübertragung zu PC / SPS oder Drucker.
  - Stückzählung.
  - Hold Funktion.

- ANDERE STANDARD-FUNKTIONEN:
  Nullsetzen, Tarieren, voreingestellte Tara, Automatische Tara, Automatisches Ausschalten.

## BEISPIEL 1




## BEISPIEL 2




Hintergrundfarbe konfigurierbar.

## BEISPIEL 3



Seitliche Griffe ermöglichen den einfachen Transport der Waage.

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

| Codice | Max (kg) | d (g) | M 2R (g)* |
|---|---|---|---|
| KSD6C6 | 3/6 | 0.5/1 | 0.5/1 |
| KSD6 | 3/6 | 1/2 | 1/2 |
| KSD15 | 6/15 | 2/5 | 2/5 |
| KSD30 | 15/30 | 5/10 | 5/10 |

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.

www.diniargeo.com




| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.*