

JB4QA

"JBQA": ABGEGLICHER ANSCHLUSSKASTEN FÜR BIS ZU 4 WÄGEZELLEN



Anschlusskasten, IP67, ausgestattet mit einer Platine für Anschluss und Abgleich von 2, 3 oder 4 Wägezellen. Schraubbare Klemmleisten für einen einfachen Anschluss der Messleitungen und Abgleichwiderstände für einen genauen und zuverlässigen Eckenabgleich.

ATEX-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T6 bei Gasen und II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 bei Stäuben.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- ABS-Gehäuse. Schutzart IP67.
- Max. Eingangsspannung: 24VDC.
- Max. Eingangsstrom: 700mA.
- Max. Eingangssignal der Wägezelle: 1000mV.
- Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C.
- Abmessungen (lxwxh): 120x80x55mm.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.