

T-C6

PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE SERIE T C6



LACKIERTER Stahl. Wägezelle aus **Aluminium**.
Schutzart **IP67**.

Genauigkeitsklasse C3MI, **C6**, **C6MR**.

Elektronische Plattform für kleine und mittlere
Wägebereiche, Lasthaube aus Edelstahl AISI 304.
- Bis zu 30000d Auflösung.
- OIML R60 C6.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Aluminium "Single Point" Wägezellen, Genauigkeitsklasse C6 nach OIML R60, für Waagen mit 6000e zugelassen, Schutzart IP67 vor Staub und Spritzwasser, Eingangswiderstand 350 Ohm.
- Stahlrohrkonstruktion, einbrennlackiert blau, mit verstellbaren Füßen und Libelle.
- Ausgestattet mit einer satinierten Lasthaube aus Edelstahl AISI 304.
- Spannungsversorgung bis zu 15 VDC.
- Abgeschirmtes Anschlusskabel 3m mit Stecker (IP65) zum Anschluss an den Wäge-Indikator.

OPTIONEN FÜR ATEX-VERSION

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- DCATEX2GD: Erklärung ATEX-Konformität der gesamten Plattform + DINI ARGeo ATEX 2GD WÄGE-INDIKATOR.
- DCATEX3GD: Erklärung ATEX-Konformität der gesamten Plattform + DINI ARGeo ATEX 2GD WÄGE-INDIKATOR.

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Band und Rollenbahn.
- Versionen mit Sonder-Abmessungen und -Wägebereichen.

Mehrteilungs-Version "-MI"

- Die Waagen der Serien T und TE sind in einer 2x3000e geeichten Mehrteilungs-Version erhältlich, der besten Kombination aus Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für eine geeichte Waage der Klasse C3.

Im Vergleich zur häufigeren Mehrbereichseichung bietet die Mehrteilungswaage eine ADAPTIVE Messauflösung, die sich automatisch an das zu messende Gewicht anpasst.

ANMERKUNG: Die Mehrteilungs-Modellen sind mit dem Zusatz "-MI" gekennzeichnet und erfordern immer die Kombination mit einem Dini Argeo Indikator der Serien DFW oder 3590, dem DiniCal Kalibrierungsdienst und dem ECEM2MI Zulassungsdienst.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g) *	d HR (g) *
TS3C6	230x330x93	3	0,5	See table below	0,1
TS3C6-MI	230x330x93	3	--	0,5/1 (Multi interval)	--
TS6C6	230x330x93	6	1	See table below	0,2
TS6C6-MI	230x330x93	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TS12C6	230x330x93	12	2	See table below	0,5
TS12C6-MI	230x330x93	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TT6C6	330x330x93	6	1	See table below	0,2
TT6C6-MI	330x330x93	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TT12C6	330x330x93	12	2	See table below	0,5
TT12C6-MI	330x330x93	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TT30C6	330x330x93	30	5	See table below	1
TT30C6-MI	330x330x93	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQ12C6	400x400x115	12	2	See table below	--
TQ12C6-MI	400x400x115	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TQ30C6	400x400x115	30	5	See table below	1
TQ30C6-MI	400x400x115	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQ60C6	400x400x115	60	10	See table below	2
TQ60C6-MI	400x400x115	60	--	10/20 (Multi interval)	--

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE