
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WWSB

"WWSB" 400 x 300mm RADLASTVERWIEGUNG-PLATTFORMEN



Plattformen für den Bau von Rad- und Achslaststationen für Kleinfahrzeuge (Autos, Waggons, Transporter usw.); besonders präzise und robust, mit viel Liebe zum Detail.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

EIGENSCHAFTEN

- Abmessungen der Fläche: 400x300mm.
- Wiegefläche: 300x215mm.
- Gesamtabmessungen: siehe technische Zeichnung
- Gewicht: ca. 14,5kg ca.
- Griff für einfache Handhabung.
- Robuste Konstruktion aus speziellem Aluminium, die Leichtigkeit garantiert und sie für extreme Arbeitsbedingungen geeignet macht.
- 10 m PUR-Kabel, mit IP68-Stecker auf der Plattformseite und neuem M12-Stecker auf der Seite der Gewichtsanzeige.
- Wägezellen aus Edelstahl, mit Schutzart IP68.
- Hermetischer Anschlusskasten mit Schutzart IP68.
- Spezielles vulkanisiertes, rutschfestes Gummi, das unter der Plattform angebracht wird, für maximale Reibung auf jeder Art von Oberfläche.
- Der Anschluss der Waage an die Gewichtsanzeige ist äußerst einfach und zuverlässig.
- Erhältlich in zugelassener Version zur Verwendung mit Dritten.
- Erhältlich in einer hochauflösenden Version.
- Auf Anfrage in Atex-Ausführung für die Zonen 1&21 und 2&22 erhältlich.

EICHUNG FÜR DIE VERWENDUNG MIT DRITTEN

- Die Plattformen können für den gesetzlich geregelten Gebrauch mit Dritten verwendet werden:
  - Als System mit Einzelplattformen, die nicht für die Verwiegung von Fahrzeugen benutzt werden.
  - Als Radlast-Wägesystem, bei dem die Anzahl der Plattformen der Anzahl der Fahrzeug-Räder entspricht.
  - Als Achslast-Wägesystem, das aus einem oder mehreren WWS-Plattform-Paaren besteht, vorbehaltlich der von einigen europäischen Ländern vorgesehen Nutzungsbeschränkungen.

- In der Tabelle ist die Einteilung CE-M mit ECEM-Option erhältlich und bezieht sich auf die einzelne Plattform.

- CE-M-geprüfte Multiplattformsysteme beinhalten auch die Zulassung des Summengewichts mit seinem Ziffernschritt.

  Beispiel für ein 4-WWS-Plattformen-System
  Einzelne CE-M-Plattform: Max=1500kg und e=0,5kg
  Summe der 4 CE-M-Plattformen: Max=6000kg and e=2kg

INSTALLATION VON ACHLASTWÄGESYSTEMEN: TECHNICAL DATA SHEET

BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*	Note
WWSB600-2	400x300x58	600	0,2	0,2	--	Price for single platform
WWSB1500-2	400x300x58	1500	0,5	0,5	--	Price for single platform
WWSB3T-2	400x300x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSB6T-2	400x300x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSB8T-2	400x300x58	8000	5	5	0,5	Price for single platform

(*) Diese Ziffernschritte sind nur mit der Option EHR erhältlich.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.