

SMT

"SMTPLUS": DIREKT UND THERMOTRANSFER-ETIKETTIERER



Direkt und Thermotransfer-Etikettierer, mit den Anzeigegeräten 3590 und CPW anschließbar. Der schnelle Ausdruck von Etiketten, die hohe Druckauflösung und die kompakte Größe machen sie für den Druck in jeder industriellen Umgebung geeignet.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- DRUCKVERFAHREN: Thermotransfer und direkt.
- DRUCKAUFLÖSUNG: 8 Punkte/mm.
- DRUCKGESCHWINDIGKEIT: bis zu 203 mm/s.
- DRUCKMODUS: Geschält oder gestreift.
- MAXIMALE DRUCKBREITE: 108 mm.
- ETIKETTENLÄNGE: 5 mm bis 25400 mm.
- BREITE DES ETIKETTS: 25,4 mm bis 118 mm.
- ROLLENGRÖßE: Außendurchmesser bis 203,2 mm.
- THERMISCHE BAND (RIBBON): Innendurchmesser 25,4 mm, Länge 450 Meter.
- FONTS: 8, alphanumerische Bitmap, True Type Font.
- BENUTZERANZEIGE: 3,5" HVGA-Farb-LCD-Touchscreen-Display.
- DRUCKHILFE: Etiketten, Tags und Endlospapier.
- UNTERSTÜTZTE BARCODES:
 - 1D BARCODE: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellen Add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
 - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR-Code, Aztec.
- FLASH-SPEICHER: 128 MB.
- SCHNITTSTELLE: RS232 seriell (1200 bis 115200bps), USB 2.0 Client und Ethernet.
- STANDARD-PROGRAMMIERSOFTWARE, zur Erstellung von kundenspezifischen Etiketten mit Logos, Bildern, Gewichtsdaten und Barcodes.
- ABMESSUNGEN: 248 x 274 x 436 mm (BxHxT).
- GEWICHT: 9,2 kg.
- STROMVERSORGUNG: 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- BETRIEBSTEMPERATUR: von +5°C bis +40°C.
- ARBEITSFEUCHTIGKEIT: von 25% bis 85%, nicht kondensierend.

NEU IM VERGLEICH ZU SMTPLUSPRO:

- Geringer Platzbedarf und robustes Design:
 - 39% leichter.
 - 30% weniger Platzbedarf.
- Verbesselter Druckkopf:
 - Einstellbarer Druck des Druckkopfes.
 - Verstärkter Druckkopfhaken.
- 3,5" Farb-Touchscreen-Display.
- 32-fache Speicherkapazität für Logos und Schriften (128 MB).

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Etiketten-Abwickler-Satz, einschließlich automatischem Aufwickler (128MB).

BEISPIEL 1





DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE