

JB4QIP69K

"JB4QIP69K": ABGEGLICHERER ANSCHLUSSKASTEN MIT 4 EINGÄNGEN, AUS EDELSTAHL UND MIT SCHUTZART IP68/IP69K



Anschlusskasten aus AISI 304 Edelstahl mit Schutzgrad IP68/IP69K gegen Wasser und Staub, ausgestattet mit einer elektronischen Karte zur Verbindung und zum Abgleich von 4 Zellen. Trimmer zur Signalanpassung, für einen präzisen und zuverlässigen Abgleich. Die reversible Befestigungshalterung ermöglicht es, den Anschlusskasten platzsparend an die Wand zu hängen.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- AISI 304 Edelstahl-Gehäuse
- Schutzart IP68/IP69K (AISI 316 auf Anfrage)
- Serienmäßiges Antikondensationsventil
- Metallisch Kabelverschraubungen
- Maximale Eingangsspannung: 24VDC
- Maximaler Eingangsstrom: 700mA
- Maximales Eingangssignal der Wägezelle: 1000mV
- Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
- 4 Wägezelleneingänge über Klemmverbindung
- Minimalen Abmessungen: 221x105x39mm (LxBxH)
- ANMERKUNG: Auf Anfrage in ATEX-Ausführung erhältlich.

Anderes

- Leicht mit Wasserstrahlen zu desinfizieren
- Einstellbare Höhe zur Vergrößerung des Reinigungsraums



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE