

JB8Q

"JB8Q": ANSCHLUSSKASTEN FÜR BIS ZU 8 WÄGEZELLEN



Anschlusskasten mit Elektronikplatine zum Anschluss und Abgleich von bis zu 8 Wägezellen. Besonders geeignet für Fahrzeugwaagen dank der integrierten Überspannungsableiter. Geeignet für raue Umgebungsbedingungen, mit metallischen Kabelverschraubungen und Erdung. Schraubklemmen zum einfachen Anschluss der Wägezellen und Abgleichwiderstände für einen genauen und zuverlässigen Eckenabgleich.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Gehäuse aus verstärktem Polyester (GFK), ideal für raue Umgebungen.
- 8 + 1 PG11 wasserdichte metallische Kabeldurchführungen.
- Überspannungsableiter gegen elektrische Entladungen und Störungen.
- Schutzart IP66 oder bei Vergießen mit GELBOX Antikondensations-Gel IP68 (optional, nötig sind 1200ml des Gel).
- Maximum Eingangsspannung: 24VDC.
- Maximum Eingangsstrom: 700mA.
- Maximum Eingangssignal Wägezellen: 1000mV.
- Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C.
- Kompakte Abmessungen (LxBxH): 220x120x90mm.
- Herausnehmbare Klemmen.

BEISPIEL 1



JB8Q: Innenansicht.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE