DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DAC16O

DAC16O - PROGRAMMIERBARER 16 BIT ANALOGAUSGANG

16-bit Analogausgang für Spannung oder Strom. Programmierbar für 0...5/0...10VDC, 0...20/4...20mA über das **Anzeigegerät** oder mit dem PC über Dinitools. Verwendbar für PC's und im industriellen Umfeld

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Ausgangswerte programmierbar über das Anzeigegerät oder mit dem PC über Dinitools: 0...5/0...10VDC oder 0...20/4...20mA. ±10VdC auf Anfrage.
- 16 bit Auflösung (65 536 Schritte).
- Abtastrate: 30 bis 50 Volt/sec. (abhängig vom verwendeten Anzeigegerät).
- Genauigkeit: Minimum +/- 0.08%, typisch 0.015% in Bezug zu F.S.O. des Analogausgangs (betriebstemperatur 25°C).
- Maximal verwendbarer Ausgangswiderstand bei Strom: 350 Ω.
- Minimal verwendbarer Ausgangswiderstand bei Spannung: 10 kΩ.
- Einfach zu konfigurieren über das Anzeigegerät oder mit dem PC über Dinitools.

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.