

RF ITR

"RF2G4" - FUNKMODUL-INTERFACE 2.4 GHz



Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

Technische Daten

- Arbeitsfrequenz von 2.4 GHz, Arbeitsfrequenz von 2,4 GHz bis zu 39 verschiedene Kanäle für unabhängigen Betrieb in derselben Umgebung.
- Max. Funktions-Entfernung bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen: 45 m im Gebäude, 140 m im Freien.
- Installation im Inneren der Waage.
- Kein bestimmtes Kommunikationsprotokoll nötig, alle Eingangszeichen werden übertragen.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE