DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

EPWL

EPWL "LOGISTIC" PALETTENWAAGE

Schnelle, präzise, einfach zu bedienende und leicht zu transportierende Palettenwaagen. Integrierte Gewichtsanzeige, komplett mit ausziehbarem Anschlusskabel, leicht zu positionieren, je nach Ihren Wägeanforderungen. Auch in zugelassener Version für den Einsatz mit Dritten erhältlich.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

HAUPTDATEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg
- Auflösung:
  > interner Gebrauch: 0,2 / 0,5 / 1 kg
  > zugelassen: 0,5 / 1 kg
- Genauigkeit (Wägung auf Europaletten mit verteilter Last):
  > interner Gebrauch: +/- 1 kg
  > zugelassen: gemäß CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)
- Digitale Kalibrierung und Set-Up über die Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS.

WARUM EPWL DINI ARGEO WÄHLEN

- Schnelle und genaue Lösung zum Wiegen von Paletten, wo immer sie benötigt wird.
- Einfach mit Handhubwagen zu bedienen.
- Erhältlich in zugelassener Version für die Verwendung mit Dritten.
- Gebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, in vernickeltem Stahl IP67, zugelassen.
- Mit Gewichtsanzeige mit verstellbarem Bügel, geeignet für die Montage an der optionalen Säule, an der Wand, auf dem Tisch oder an der Struktur befestigt.

TECHNISCHE MERKMALE

- Tragkonstruktion der Palettenwaage aus geformtem Stahlblech und einbrennlackiert, komplett mit Stellfüßen.
- Libelle, Räder und Transportgriff.
- Anschlusskabel zum Anzeigegerät, 3 Meter lang.
- Standardmäßig mit ausziehbarem Fach für 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), die auch wiederaufladbar sind, und Standardanschluss für den Anschluss an ein externes Netzteil (wenn angeschlossen, schließt es die Batteriestromversorgung aus).
- 25mm LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und 6 kontrastreichen Ziffern, mit Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Wasserdichte Funktionstastatur mit 5 Tasten.
- ABS IP54-Gehäuse, leicht zu reinigen und resistent gegen raue und korrosive Umgebungen.
- Programmierbare automatische Abschaltung.
- Spannungsversorgung von 5 bis 12Vdc mit serienmäßigen EU-, UK-, AS-, AU-Steckern.
- Bidirektionaler RS232/C-Port auf RJ11-Stecker für PC-Anschluss.
- Betriebstemperatur: -10° / +40° C

VERFÜGBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
  - Visualisierung mit hoher Auflösung x 10
  - Netto / Brutto
  - Lb-Kg-Umschaltung
  - Freier Umrechnungsfaktor (für Meterzähler-, Literzähler-System usw.)
  - Gewichtssummierung
  - Rezeptur
  - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
  - Prozentwiegen
  - Prozent-Dosieren mit programmierbarem Zielgewicht
  - Stückzähler
  - Hold-Funktion

  "Alibispeicher" und "Schwellenwerte" stehen in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und werden bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert; auf diese Weise ist es z.B. möglich, zu summieren, jede Wägung im Alibispeicher zu speichern und Relaisausgänge zur Ansteuerung von Automatisierungen zu aktivieren.

- Optionale Funktionen:
  - Umrechnung N in Kg (Code DFWPK)
  - Eingang / Ausgang (auf Anfrage).

- Zugang zum Benutzermenü über eine spezielle Taste*, um den Wägefilter, das Datum und die Uhrzeit, den Sollwert und die Tara einzustellen, die für den Benutzer zugänglich sind, mit einem programmierbaren Zugangspasswort.

  * diese Schnellzugriffstasten zu den Menüs können durch die Konfiguration eines speziellen Passworts gesperrt werden.

BEISPIEL 1

BEISPIEL 2

Optionaler Stativ.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
	EPWL-1	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	EPWLM-1 M	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.