

TPWLK

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWLK "LOGISTIC"



Professionelle Gabelhubwaage mit herausnehmbarer, wiederaufladbarer Instaplug-Batterie und Drucker zur Nachverfolgung der durchgeführten Wägungen. Erhältlich in zugelassener Version für die Verwendung mit Dritten. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg.
- Auflösung:
 - > interner Gebrauch: 0,2 kg
 - > zugelassen: 0,5 / 1 kg
- Genauigkeit (Wägung von Waren auf Europalette mit verteilter Last):
 - > interner Gebrauch: +/- 1 kg
 - > zugelassen: gemäß CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von der Tastatur oder vom PC mit DINITOOLS.

WARUM TPWLK DINI ARGEO WÄHLEN

- Professionelle Gabelhubwaage, zugelassen für den Einsatz bei Dritten.
- Erhältlich mit Drucker zur Nachverfolgung der durchgeführten Wägungen.
- Wiederaufladbare, herausnehmbare Batterie mit "Instaplug"-Technologie, Schnellanschluss, Rücklauf Sperre und ca. 80 Stunden Betriebsdauer (erweiterbar auf Dauerbetrieb mit der Doppelbatterie).
- Gebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, aus Edelstahl IP68, mit Zulassung.
- Programmierbares automatisches Ausschalten, die die Arbeitsautonomie verlängert, mit Batteriestandsanzeige.
- Das große, hintergrundbeleuchtete 25-mm-LCD-Display ermöglicht ein leichteres Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Jeder Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren.

TECHNISCHE MERKMALE

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm (breite Gabelversion auf Anfrage).
- Hubhöhe 200 mm.
- Gewicht ca. 113 kg (ohne Verpackung).
- Struktur aus extra dickem Stahl, einbrennlackiert.
- Schutzart IP65 (IP20 für Modelle mit Drucker).
- Führungsräder und Gabelrollen aus Polyurethan.
- Wasserdichte und funktionelle Tastatur mit 17 Tasten, mit Anzeigen zum schnellen Aufrufen der wichtigsten Funktionen und Einstellungen.
- Hydraulikpumpe zum schnellen Anheben und zum kontrollierten Absenken der Gabeln.
- Batterieladegerät 230Vac 50 Hz mit EU-Stecker im Lieferumfang enthalten (Ladezeit ca. 8 Stunden). Optionaler UK-, AU-, US-Stecker.
- Bidirektionaler Anschluss für Modem, Funkgerät oder tragbares Terminal.
- Thermodrucker in den Versionen TPWLKP und TPWLKPM, inklusive Uhr/Kalender. Anpassbares Druckformat.
- Betriebstemperatur: -10° / +40°

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

ANDERE VERSIONEN VERFÜGBAR

- Nicht standardgemäße Gabeln (sowohl in der Länge als auch in der Breite)
- Wägebereich 600 kg geeicht, Auflösung 0,2 kg
- Wägebereich 600 / 1.500 kg geeicht, Auflösung 0,2 / 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 kg geeicht, Auflösung 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 / 2.500 kg geeicht, Auflösung 0,5 / 1 kg
- Wägebereich 2.500 kg
- Andere Wägebereiche / Sonderauflösungen: auf Anfrage
- Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

VERFÜGBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
 - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
 - Netto/Brutto
 - Lb-Kg-Umschaltung
 - Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
 - Gewichtssummierung
 - Rezeptur
 - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
 - Prozentwiegen
 - Stückzähler

"Alibispeicher" steht in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und werden bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

- Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste * zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

** Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.*

SOFORT LIEFBAR

- Schneller Versand und immer vorrätige Produkte.
- Die Schutzverpackung auf Paletten garantiert einen optimalen Produktschutz und ist aus vollständig wiederverwertbaren Materialien



hergestellt.

TPW-Gabelhubwaagen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sehen Sie sich die [Video-Tutorials](#) an, damit Ihr Gabelhubwaagen immer leistungsfähig bleibt:

BEISPIEL 1



Herausnehmbare Batterie mit INSTAPLUG-Schnellanschluss.

BEISPIEL 2



Geschlossene Unterseite der Gabeln für einen höheren Schmutzschutz.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLK-7	2000	0,2	--
TPWLKM-6 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKP-7	2000	0,2	--
TPWLKPM-6 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

Deichsel und Gerüststativ erfordern Montage.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.