

## LP542TE

"LP542TE": THERMODIREKT-/THERMOTRANSFER-ETIKETTENDRUCKER



Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendruck mit Standard-Abziehvorrichtung, der an die Indikatoren der Serien 3590E, CPWE und DFW angeschlossen werden kann. Die schnelle Etikettenausgabe, die hohe Druckauflösung und die kompakte Größe machen ihn für den Druck in jeder industriellen Umgebung geeignet.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- DRUCKMETHODE: Thermodirekt oder thermotransfer.
- STANDARDMÄßIGE FARBBAND-AUFWICKLER
- SENSOREN: - Etikett Ende- Schwarzer Fleck- Ende des Bandes - Drucker öffnen
- DRUCKAUFLÖSUNG: 203 dpi (8 Punkte/mm).
- DRUCKGESCHWINDIGKEIT: bis 152.4 mm/s.
- MAX. DRUCKLÄNGE: 25400 mm.
- MAX. DRUCKBREITE: 25400 mm.
- ETIKETTENLÄNGE: von 5 mm bis 25400 mm.
- ETIKETTENBREITE: von 20 mm bis 112 mm.
- ETIKETTENSTÄRKE: von 0,06 mm bis 0,19 mm.
- ETIKETTENROLLEN ABMESSUNG: 127 mm OD (5.0" OD).
- FONTS: 8 feste alphanumerische Schriften, 1 True-Type-Schrift mit 0, 90, 180 und 270 Grad Drehung
- VERFÜGBARE BARCODES: Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- VERFÜGBARE 2D BARCODES: Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- SPEICHER: 128 MB Flash memory, 64 MB SDRAM
- SCHNITTSTELLEN: 128 MB Flash memory, 64 MB SDRAM
- PROGRAMMIERTE STANDART-SOFTWARE, für die Erstellung eigener Etiketten mit Logo, Daten und Barcodes.
- ABMESSUNG: 204 x 164 x 280 mm.
- GEWICHT 2,5 kg
- STROMVERSORGUNG: Externes Netzteil Input: 100/240 VAC, Output: 24V 2.5 A DC
- BETRIEBSTEMPERATUR: von 5 bis 40°C, Max. Feuchtigkeit 85% nicht kondensierend

**BEISPIEL 1**



**BEISPIEL 2**





**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE