

SC2D

BARCODE-SCANNER DER SERIE "SC2D"



Kabelbetriebener Pistolenbarcode-Scanner zur Verwendung mit Gewichtsanzeige der Serie 3590 TOUCH SCREEN. Manuelle Bedienung über Druckknopf oder automatisch bei Installation auf dem Sockel.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

Eigenschaften:

- LED-Licht zur Kennzeichnung des Scanbereichs
- Rückmeldung mit akustischem Signal
- Inklusiver Sockel für den Einsatz im Automatikbetrieb
- OPTIK: CMOS-Sensorbereich
- ABMESSUNGEN in mm (lxbxh): 105 x 153 x 60 mm
- GEWICHT: 115 g
- STROMVERSORGUNG: 5 Vdc von der Gewichtsanzeige
- KABELLÄNGE: 160 cm
- SCHUTZART: IP42
- EINSATZUMGEBUNG: Temperatur 5 bis 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 90% nicht kondensierend

Unterstützte Barcodes:

- Barcode (1D): UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-A Add-on , UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN- 8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11, OCR-B, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited ,GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC , TELEPEN
- Barcode (2D): PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix (ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese Sensible Code

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3





DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE