

TRI

"TRIXT" SERIE MULTIFUNKTIONALER WÄGE-INDIKATOR IP65



Kompakter und robuster digitaler Wäge-Indikator im Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP65. Einstellbarer Neigungswinkel, gut abzulesendes rotes LED-Display, funktionelle und intuitive Schlüsselworte. Geeignet für allgemeine Wägetasken und für Wägetanwendungen mit sehr hoher Auflösung oder Einsatz als Masse-Komparator.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Wasserdichtes 18 Tasten Funktions-Bedienfeld.
- Gut ablesbare, sehr helle 7-stellige rote LED-Anzeige mit 13mm Zifferhöhe und 6 LED's für die aktive Funktionsanzeige.
- IP65 Edelstahlgehäuse incl. Halterung mit einstellbarem Winkel für Wand- oder Pultaufbau.
- Max. 1.000.000 Ziffernschritte für nichteichfähige Anwendung.
- Bis zu 8 Linearisierungspunkte einstellbar über Tastatur oder mit DINITOOLS.
- Interne Auflösung bis zu 3.000.000 Punkte.
- Konversion A/D 24 Bit Sigma-Delta, max. 200 Konv./Sek. autoselect.
- Kalibrierung und Digital Setup über die Tastatur.
- Instrument-Konfiguration und Bedienung vom PC über DINITOOLS.
- 12Vdc Stromversorgung durch internes 240Vac Netzteil.
- Anschluss an bis zu max. 6 Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm.

PROGEMMAUSWAHL FUNKTIONEN

- Horizontal / vertikal / Ein-Ausgangswägungs-Totalisierung mit der Verwaltung von drei 0-stellbaren und ausdrückbaren unabhängigen Summen. (partial total, general total, grand total).
- + / - Toleranz Check.
- Prozentuale Wägung.
- Stückzählung.
- Schaltpunkte-Funktion bei allen Betriebsarten aktiv.

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionaler Serial Port konfigurierbar als RS232/C für Printer Anschluss.
- Bidirektionaler Serial Port konfigurierbar als RS232/C oder RS485 für PC/SPS Anschluss, und ausgerüstet mit RJ Stecker.
- Konfigurierbare Druckbilder

FUNKTIONEN

- **FUNKTIONSTASTEN:**
Nullstellung
Druck- und/oder Datenübertragungsbefehl, Funktionsauswahl, On/Off
Tarafunktion, Handtaraeingabe, Tara sperren/entsperren Funktion
Horizontale Totalisierung wählbar zwischen automatisch oder manuell aktiv für alle Funktionsmodi; Verwaltung eines Total-Endwerts.
- **DRUCK:**
Programmierbarer Ausdruck von 5 Druckformaten (Print Taste, Summierung, Teilsumme, Totalsumme, Alle Summen, Kopfzeile) jedes Printformat kann 26 Positionen als ASCII Kode oder vorkonfigurierte Printblocks (z.B. fortlaufende Nr., Brutto/Tara/Netto Gewicht, Datum/Uhrzeit etc.) enthalten.
- **MASSEN KOMPARATOR (TRIKOMP Version):**
Dank der 7-stelligen Anzeige, der hohen Auflösung und Reproduzierbarkeit kann das Instrument als Massenkompator oder Präzisionswaage eingesetzt werden. Bei Präzisionsanwendungen der Version TRIKOMP kann eine fortschrittliche digitale Nullpunktkorrektur, eine große Auswahl von Anzeige-Filter und Funktionen über eine PC-Software eingestellt werden.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE